



FINNTELLA LUX® KIPSI Interior

Декоративная штукатурка для внутренней отделки

ТИП	F-44 Декоративная штукатурка на основе акрилат-сополимерного латекса и кварцевых наполнителей. Предназначена для внутренних работ. Один из интереснейших декоративных материалов, представляющий неограниченные декоративные возможности. Представляет собой состав, сочетающий такие качества, как легкость в работе, мягкость на ощупь, устойчивость к истиранию, паропроницаемость и способность к созданию неограниченного количества декоративных эффектов. Применяется как самостоятельное покрытие, так и в сочетании с другими декоративными материалами – ШЕЛКОМ , ПЕРЛАМУТРОМ , МЕТАЛЛИКАМИ или АКВАРЕЛЬЮ . Удобная консистенция состава позволяет легко наносить его самыми разнообразными инструментами – щетками, морскими губками, кистями, шпателями, тампонами и валиками в помещениях с напряженным режимом эксплуатации (склады, лестничные клетки, ванные, кухни и т.п.).
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Бетонные, оштукатуренные, зашпатлеванные, гипсокартонные, ДВП, ДСП и т.п. поверхности, а также ранее окрашенные внутренние поверхности.
ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ	Стены и потолки внутри офисных комплексов, торговых залах, в комнатах бытового и складского назначения, детские, лечебно-профилактические и медицинские учреждения.
СТОЙКОСТЬ К МЫТЬЮ	Выдерживает влажную очистку и санитарную обработку с применением бытовых моющих и дезинфицирующих средств.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	
Подготовка поверхности:	Окрашиваемая поверхность должна быть прочной и сухой. В процессе работы температура воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5°C и на 3°C выше точки росы. Относительная влажность воздуха не более 80%. Неокрашенные поверхности – поверхность очистить от пыли и грязи. Неровные поверхности зашпатлевать, отшлифовать и удалить образовавшуюся пыль. затем поверхности загрунтовать грунтовочной краской FINNTELLA LUX® LATEKSI_MAA. Ранее окрашенные поверхности – поверхность очистить щелочным водным раствором, промыть чистой водой и дать высохнуть. Отслаивающуюся краску, известь и мел удалить механически. Глянцевые поверхности отшлифовать до матовых или обработать щелочным водным раствором. Щели и неровности зашпатлевать, отшлифовать и удалить образовавшуюся пыль. Зашпатлеванные поверхности загрунтовать грунтовочной краской FINNTELLA LUX® LATEKSI_MAA.
Расход:	0,6 – 0,7 м ² /л (1 – 1,2 кг/м ²) в зависимости от способа нанесения.
Плотность:	1,45 кг/л
Разбавитель:	Вода
Способ нанесения:	Шпатель из нержавеющей стали, валик, кисть, щетка, морская губка, тампон и т.д. в зависимости от выбранного декоративного эффекта.
Время высыхания:	При +23°C и относительной влажности воздуха 50%: от пыли – 2-3 часа, до полного высыхания и нанесения финишного отделочного слоя – 24 часа
Блеск:	Матовый.
Цвет:	Белый, колеруется по каталогам SYMPHONY, RAL, NCS, MONICOLOR NOVA и др.
Транспортировка и хранение:	БЕРЕЧЬ ОТ МОРОЗА! Допускается хранение и транспортировка при температуре не ниже +5°C. Срок хранения в таре производителя – 2 года.
Вид упаковки:	Пластиковая тара: 2,7л, 9л