

КОДЫ ПРОДУКЦИИ

Террагрунт Интерьерный (Terragrimer)	68125
--------------------------------------	-------

ОПИСАНИЕ

Террагрунт Интерьерный - проникающая грунтовка для внутренних работ на основе водорастворимых акриловых полимеров. Глубоко проникает и укрепляет материал основания, образуя бесцветный прозрачный слой. Применяется для подготовки основания перед нанесением штукатурных, ремонтных и отделочных материалов.

СВОЙСТВА

- Пригоден для использования при внутренних работах.
- На водной основе, не содержит органических растворителей, экологически безопасен.
- Глубоко проникает основание, выравнивает и снижает его впитывающую способность.
- Препятствует усадке и трещинообразованию наносимых покрытий.
- Связывает пыль, повышает адгезию покрытий.
- Препятствует химической реакции гипсосодержащих оснований и материалов на цементной основе.
- Препятствует реакции «омыления» материалов на основе связующих из синтетических смол при укладке их на высоко щелочные основания, таких как бетон, цементные штукатурки.
- Доступен в морозостойкой версии

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Террагрунт Интерьерный применяется для грунтования поверхностей из монолитного, сборного и легкого бетона, гипсокартона, оштукатуренных поверхностей внутри зданий. Террагрунт Интерьерный подходит для укрепления старых, сухих, абсорбирующих, необработанных бетонных поверхностей. Рекомендуется к применению перед нанесением красок, шпаклевок, тонкослойных штукатурок и ремонтных составов:

- стены из монолитного и сборного бетона
- цементные и известково-цементные штукатурки
- гипсосодержащие основания
- стены из легкого и ячеистого бетона, пено - и газобетона
- Гипсокартонные панели

Террагрунт Интерьерный не предназначен для нанесения на металл, старые плиточные покрытия, пластик и другие неминеральные и слабо впитывающие основания, а также использовать в целях, не предусмотренных настоящей инструкцией.

14.04.2018



ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основания должно быть чистым, обладать достаточной несущей способностью, сухим и очищенным от пыли, остатков краски, жира, воска, следов битума и других загрязняющих веществ. Пыль, непрочные участки основания и слабо держащийся поверхностный слой должны быть удалены.

Трещины и дефектные участки основания должны быть предварительно отремонтированы с использованием ремонтных составов Террамикс или шпаклевок Хэндикоат. Цементные штукатурки и стяжки перед грунтованием должны быть выдержаны 28 дней и иметь влажность не более 4%, гипсовые и ангидридные стяжки - не более 0,5%. Поверхности, не подлежащие грунтованию, должны быть защищены мялярной лентой или полиэтиленовой пленкой.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ

Перед применением грунтовку рекомендуется перемешать. Террагрунт Интерьерный наносится валиком, кистью или щеткой равномерным слоем, не допуская скопления ее излишков (капли, потеки) на поверхности. После высыхания, рекомендуется проверить основание на впитываемость и, при необходимости, выполнить повторное нанесение. Нанесение материалов и покрытий допускается выполнять спустя 3 часа после грунтования.

Для максимального проявления адгезионных свойств огрунтованной поверхностью, рекомендуется выполнять нанесение последующего покрытия не позднее 3-х дней после применения грунтовки.

Нанесение грунтовки Террагрунт Интерьерный рекомендуется выполнять в сухих условиях и при температурах основания и окружающей среды +5- +30°C.

Инструменты для нанесения и оборудование после окончания работ следует вымыть водой.

БЕЗОПАСНОСТЬ

При работе соблюдать меры индивидуальной безопасности, использовать резиновые перчатки и защитные очки. Избегать попадания продукта в глаза и на незащищенные участки кожи.

При попадании материала в глаза, промыть их большим количеством воды и, при необходимости, обратиться к врачу.

СРОКИ ХРАНЕНИЯ И УПАКОВКА

Террагрунт Интерьерный выпускается в емкостях по 5 и 10 и 20 кг.

Рекомендуется хранить в сухом помещении, защищенном от прямых солнечных лучей, при температурах +5+30°C. Нераскрытые упаковки могут храниться в течение 18 месяцев.

В первую очередь рекомендуется использовать материал с более ранней датой выпуска.

Террагрунт Интерьерный не допускается транспортировать и хранить при отрицательных температурах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назначение продукта	Проникающий грунтовочный состав
Применение	Только для внутреннего применения
Состав	Акриловый сополимер на водной основе
Сухой остаток	9,4-11,4%
Вязкость	500 срс
pH	8,0-8,5
Цвет в жидком состоянии	Белый
Цвет после высыхания	Прозрачный
Степень проникновения	Высокая
Температура нанесения	+5 - +30°C
Расход	0,10-0,20 кг /м ² при однократном нанесении – в зависимости от впитывающей способности основания
Температура транспортировки	- для «стандартной» версии - при положительных температурах - для «морозостойкой» версии -допускается 5-х кратное замораживание
Условия хранения	+5 - +30°C, в отсутствие прямого солнечного воздействия
Срок хранения	18 месяцев в на поддонах в оригинальной упаковке
Упаковка	Пластиковые емкости по 5, 10, 20 кг,



А Россия, 125212, г. Москва,
Головинское шоссе, 5А, БЦ Водный, оф. 6017
Тел.: +7 495 921 22 37,
e-mail: info@terraco.ru

В Россия, 680032, г. Хабаровск,
ул. Целинная, 15 К,
Тел.: +7 4212 41 05 63,
info.vostok@terraco.ru