

СИЛКОАТ WB ВОДООТТАЛКИВАЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ СТЕН И ФАСАДНЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

КОДЫ ПРОДУКЦИИ

Силкоат WB	66320
------------	-------

ОПИСАНИЕ

Силкоат WB - бесцветное глубоко проникающее водоотталкивающее покрытие для защиты снаружи поверхностей стен (кирпичных, бетонных), а также стен, отделанных минеральными покрытиями (натуральным и искусственным камнем, минеральными штукатурками). Повышает устойчивость фасадов к плохим погодным условиям, защищает поверхности от намокания, снижает вероятность загрязнения, появления грибковых поражений и плесени экстремальными условиями эксплуатации.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- На основе водорастворимых силан-силоксановых полимеров, без запаха, экологически безопасно
- Предохраняет поверхности стен от намокания и разрушающего действия влаги
- Повышает устойчивость к загрязнению
- Уменьшает вероятность повреждения поверхности в результате замерзания и оттаивания
- Сохраняет внешний вид и цвет поверхности, не образует глянца, не термопластичен
- Обеспечивает высокую паропроницаемость
- Обеспечивает водоотталкивающие свойства поверхности через 24 часа после нанесения
- Сохраняет свои свойства в широком диапазоне температур

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Водоотталкивающее покрытие Силкоат WB применяется при наружных работах для нанесения на поверхности из бетона, асбоцемента, кирпича, минеральных покрытий и штукатурок, природного камня, штукатурных смесей на основе извести для защиты их от проникновения влаги, обеспечивая при этом сохранение внешнего вида и цвета поверхности.

Может применяться для нанесения на внутренние поверхности стен, особенно для помещений с повышенной и повышенной влажностью.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Все смежные поверхности, на которые не планируется нанесение Силкоат WB должны быть защищены. Поверхности должны быть очищены от любых отслоений, пыли, известкового налета, жировых пятен, высолов, и других инородных загрязнений.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Перед работой материал необходимо тщательно перемешать до образования однородной массы.

Силкоат WB наносится послойно при помощи валика, кисти или распылителя густым слоем для достижения насыщения поверхности. В зависимости от пористости и впитывающей

23.07.2018



способности основания, может потребоваться от 1 до 3 слоев нанесения материала. Достаточность нанесения материала контролируется визуально. Силкоат WB должен быть нанесен равномерным слоем, без потеков и капель на поверхности. Правильно нанесенное покрытие Силкоат WB глубоко проникает вглубь, образует не видимое прозрачное бесцветное покрытие на поверхности и не меняет цвет основания.

Расход Силкоат WB составит 150-250 г/м² и зависит от текстуры на поверхности и ее впитывающей способности. Водоотталкивающие свойства Силкоат WB в полной мере проявляет уже спустя 24 часа после нанесения. После окончания работ инструменты и оборудование вымыть водой.

СРОКИ ХРАНЕНИЯ И УПАКОВКА

Силкоат WB выпускается в упаковке по 1, 5 и 10 кг. Хранить материал в чистом сухом помещении, защищенном от прямых солнечных лучей, а также сильной жары или холода. Замораживание – не допускается.

Нераскрытые упаковки материала могут храниться в течение 18 месяцев.

В первую очередь рекомендуется использовать материал с более ранней датой выпуска.

Хранить в месте недоступном для детей.

БЕЗОПАСНОСТЬ

При работе рекомендуется соблюдать меры индивидуальной безопасности, использовать резиновые перчатки и защитные очки.

При попадании раствора в глаза, промыть их большим количеством воды, и, при необходимости, обратиться к врачу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Продукт	Водоотталкивающее покрытие на водной основе для фасадов зданий
Связующие	Силан-силоксановые полимеры
Внешний вид	Жидкость слегка белого цвета
Цвет высохшего покрытия	Бесцветное
Рекомендованные температуры нанесения	+5- +35°C
Разбавление	Не требуется готовое к применению покрытие
Расход материала	0,15 - 0,25 кг/м ² / слой
Удельная плотность	1,0-1,02 кг/дм ³
Нанесение	Малярный валик с низким ворсом, кисть, пульверизатор
Время высыхания (при 20±2°C)	от 2 до 3 часов
Условия хранения	При положительных температурах, в отсутствии прямого солнечного воздействия
Упаковка	Пластиковые емкости по 1, 5 и 20 кг
Хранение	18 месяцев в заводской нераскрытой упаковке



А Россия, 125212, г. Москва,
Головинское шоссе, 5А, БЦ Водный, оф. 6017
Тел.: +7 495 921 22 37,
e-mail: info@terraco.ru

В Россия, 680032, г. Хабаровск,
ул. Целинная, 15 К,
Тел.: +7 4212 411 392,
sales@terraco.ru