



## FINNTELLA® GOLDI LUX

### Декоративные водоразбавляемые полуглянцевые краски.

Материал обладает повышенной стойкостью. Создает эффект благородных металлов.  
Подходит для наружных и внутренних работ.

<b>ТИП</b>	F49-F52 Декоративная краска на основе акрилат-сополимерного латекса, модифицирована полиуретанами. Создает специфический «металлизированный» декоративный эффект на обрабатываемых поверхностях. Предназначена для внутренних работ совместно с декоративными штукатурками серии <b>FINNTELLA LUX® KIPSI</b> и красками серии <b>FINNTELLA Interior</b> . Позволяет достичь неотразимых декоративных эффектов в зависимости от используемого инструмента. Отделки под «золотой, серебряный, медный и алюминиевый лист», а также многие другие эффекты на основе этих материалов, наполняют великолепием и престижностью интерьеры, обогащая их ценными декоративными акцентами. Возможно применение снаружи помещений для оформления элементов фасадов, арок, колонн.
<b>ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ</b>	Бетонные, оштукатуренные, зашпатлеванные, гипсокартонные, загрунтованные металлические, ДВП, ДСП и т.п. поверхности, а также ранее окрашенные поверхности. Стены и потолки внутри офисных комплексов, торговых залах, в комнатах бытового и складского назначения, детские, лечебно-профилактические и медицинские учреждения.
<b>СТОЙКОСТЬ К МЫТЬЮ</b>	Выдерживает влажную очистку и санитарную обработку с применением бытовых моющих и дезинфицирующих средств.
<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:</b>	
<b>Подготовка поверхности:</b>	Окрашиваемая поверхность должна быть прочной и сухой. В процессе работы температура воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5°C и на 3°C выше точки росы. Относительная влажность воздуха не более 80%. <b>Неокрашенные поверхности</b> – поверхность очистить от пыли и грязи. Неровные поверхности зашпатлевать, отшлифовать и удалить образовавшуюся пыль. Зашпатлеванные, пористые или неоднородно впитывающие поверхности, а также древесно-волоконные плиты и т.п. поверхности загрунтовать грунтом акриловым упрочняющим FINNTELLA® Gestalt MAA. Поверхности из чёрных металлов загрунтовать антикоррозионной краской FINNTELLA METALLI LUX® ANTICORR или грунтом FINNTELLA INDUSTRIAL® CONSERVATOR. <b>Ранее окрашенные поверхности</b> – поверхность очистить щелочным водным раствором, промыть чистой водой и дать высохнуть. Отслаивающуюся краску, известь и мел удалить механически. Глянцевые поверхности отшлифовать до матовых или обработать щелочным водным раствором. Щели и неровности зашпатлевать, отшлифовать и удалить образовавшуюся пыль. Зашпатлеванные поверхности загрунтовать грунтом акриловым упрочняющим FINNTELLA® Gestalt MAA.
<b>Расход:</b>	5-7 м <sup>2</sup> /л (140-195 г/м <sup>2</sup> ) в зависимости от состояния подложки и выбранного декоративного эффекта.
<b>Плотность:</b>	1,03 кг/л
<b>Разбавитель:</b>	Вода
<b>Способ нанесения:</b>	Шпатель, валик, кисть, морская губка в зависимости от выбранного декоративного эффекта.
<b>Время высыхания:</b>	При +23°C и относительной влажности воздуха 50%: от пыли – 0,5 часа, до полного высыхания и нанесения финишного отделочного слоя – 2-3 часа.
<b>Блеск:</b>	Глянцевый
<b>Цвет:</b>	Золото, серебро, медь, алюминий. Может колероваться для придания необходимого декоративного эффекта
<b>Транспортировка и хранение:</b>	БЕРЕЧЬ ОТ МОРОЗА! Допускается хранение и транспортировка при температуре не ниже +5°C. Срок хранения в таре производителя – 2 года.
<b>Вид упаковки:</b>	Пластиковая тара: 0,9л, 2,7л.