

#### КОДЫ ПРОДУКЦИИ

Терралит Мелкозернистый	61520
Терралит Крупнозернистый	61530

#### ОПИСАНИЕ

Терралит в Коллекции Санлайт - это готовое к применению цветное “мозаичное” декоративное покрытие на основе акрилового связующего и мраморной крошки светлых пастельных оттенков. Терралит Санлайт обеспечивает качественную архитектурную отделку поверхности, придает ей высокую механическую прочность, долговечность и вид натурального природного камня. Терралит коллекции Санлайт выпускается двух видов в зависимости от размера используемой мраморной крошки и разделяется на Терралит Крупнозернистый и Терралит Мелкозернистый. Цветовая коллекция Терралит Санлайт представлена 24 оттенками

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- На основе водных сополимеров акрила
- Для применения внутри и снаружи зданий
- Цвет покрытия определяется натуральным цветом мраморного гранулята, устойчив к выгоранию
- Коллекция Санлайт состоит из 24 цветовых решений
- Высокая механическая прочность и долговечность
- Высокая водонепроницаемость и эластичность
- Превосходная адгезия
- Материал экологически безопасен, на водной основе
- Отличается простотой и легкостью нанесения
- Применим в СФТК Террако с пенополистирольным утеплителем в качестве защитно-декоративного покрытия
- Рекомендован для применения в регионах с экстремальными климатическими условиями

#### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Терралит коллекции Санлайт может наноситься при отделке фасадов и внутренних помещений как на новые, так и на старые поверхности из бетона, цемент содержащих плит, выравнивающих цементных и гипсовых штукатурок, гипсокартона, плоского шифера, а также в качестве финишного слоя в системах теплоизоляции фасадов Террако с пенополистирольным утеплителем. Допускается наносить на старые поверхности, окрашенными матовыми дисперсионными красками, имеющими достаточную несущую способность.

Не допускается применение на поверхностях, окрашенных масляными красками или красками, изготовленными на основе мела, лаками.

27.10.2021



#### ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Все смежные поверхности, на которые не планируется нанесение Терралит коллекции Санлайт должны быть защищены.

Основание должно соответствовать требованиям СП 71.13330.2017, быть ровным, прочным, сухим, очищенным от пыли, известкового налета, жировых пятен, битума, высолов и других инородных загрязнений. Все дефекты основания должны быть отремонтированы.

Сильно впитывающие, пылящие и ослабленные поверхности следует предварительно обработать проникающими грунтовками, например, Террагрунт Махи. Акриловые малярные покрытия, с хорошей адгезией к основанию, рекомендуется предварительно зашкурить наждачной бумагой.

При поражении поверхности плесенью или грибком, необходимо выполнить ее очистку биоцидным раствором Террастерил, после чего обработать антигрибковой пигментированной грунтовкой Террако Антиплесень.

Перед нанесением покрытия, основание должно быть загрунтовано адгезионной грунтовкой Террако, например, Террагрунт Белый, которая, для исключения проявления цвета основания через слой нанесенного покрытия должна быть предварительно заколерована в цвет, соответствующий цвету каждого из оттенков Терралита. Грунтование считается достаточным при получении однородной поверхности требуемого цвета.

Грунтование может выполняться с помощью валика, кисти, или с помощью краскопульта.

## ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Перед работой Терралит коллекции Санлайт необходимо тщательно перемешать с помощью низкооборотного миксера. При необходимости, довести покрытие до требуемой консистенцию добавлением небольшого количества воды (не более 0,5-1,0%).

Материал наносится с помощью нержавеющей кельмы движениями снизу-вверх. Терралит коллекции Санлайт при нанесении разравнивается и распределяется по поверхности равномерным слоем толщиной в 1,5-2 “зерна”, после чего аккуратно заглаживается тем же инструментом. Окончательный внешний вид и цвет нанесенного покрытия формируется после высыхания.

Во избежание образования видимых границ между захватками, нанесение следует производить без остановок от одного края поверхности до другого, стыкуя рабочие захватки по принципу «мокрый по мокрому».

Нанесение Терралит коллекции Санлайт рекомендуется выполнять в сухих условиях при относительной влажности не более 70-80% и температурах основания и окружающей среды +5+30°C. Время высыхания нанесенного материала “на ощупь” при нормальных условиях составляет около 4-5 часов, полное высыхание происходит в течении 24-72 часов и зависит от размера зерна покрытия, его толщины и внешних условий. Повышенная влажность и пониженные температуры могут существенно увеличивать время высыхания и твердения материала.

После работы инструменты вымыть водой.

Для исключения различий в оттенках материала на отдельно взятой поверхности следует использовать материалы, относящиеся к одной партии выпуска.

Учитывая, что подгонка Терралит коллекции Санлайт по цвету невозможна, рекомендуется приобретать материал на весь объем одновременно.

При наличии на объекте Терралит одного цвета из разных партий, рекомендуется выполнить смешение его в большой емкости до образования однородного оттенка.

## РАСХОД МАТЕРИАЛА

Терралит Санлайт	Расход (кг / м <sup>2</sup> )	Инструмент
Мелкозернистый	2,2-2,4	Кельма
Крупнозернистый	4,2-4,4	Кельма

## БЕЗОПАСНОСТЬ

При работе рекомендуется соблюдать меры индивидуальной безопасности, использовать резиновые перчатки и защитные очки.

При попадании раствора в глаза, промыть их большим количеством воды, и, при необходимости, обратиться к врачу.

## СРОКИ ХРАНЕНИЯ И УПАКОВКА

Терралит коллекции Санлайт выпускается в пластиковых ведрах по 15 кг и 25 кг. Хранить материал в чистом сухом помещении, защищенном от прямых солнечных лучей, а также сильной жары или холода. Нераскрытые ведра могут храниться в течение 18 месяцев. В первую очередь рекомендуется использовать материал с более ранней датой выпуска. Хранить в месте недоступном для детей.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Продукт	Декоративная штукатурка на основе акрилового связующего и натуральной мраморной крошки
Внешний вид покрытия	Зернистое покрытие с легким глянцем с присутствием белого и других цветов в светлых оттенках
Варианты покрытия (зернистости)	Мелкозернистый и Крупнозернистый
Цвет	24 Цветовых оттенка
Колеровка	Колеровка и подгонка цвета под партию- невозможна
Токсичность	Не токсично, экологически безопасно, на водной основе
Разбавление	Готов к применению, допускается добавление воды до 1%
Нанесение	Металлическая кельма-гладилка
Морозостойкость	Не менее 100 циклов
Температура нанесения	+5+30°C
Температуры эксплуатации	-50 +60°C
Время высыхания (при 20±2 °C)	От 24 до 72 часов, зависит от размера зерна и общей толщины покрытия
Условия хранения	При положительных температурах, при отсутствии прямого солнечного воздействия
Упаковка	Пластмассовые ведра 15 кг и 25 кг
Хранение	18 месяца в заводской нераскрытой упаковке

**Цвета грунтовок для ТЕРРАЛИТ (Коллекция SUNLIGHT)\***

Terralite Sunlight	TS-201/1-F	Terralite Sunlight	TS-2002-C
Цвет грунтовки Terraco Colors	159-1	Цвет грунтовки Terraco Colors	158-1
Terralite Sunlight	TS-202/1-F	Terralite Sunlight	TS-2003-C
Цвет грунтовки Terraco Colors	156-1	Цвет грунтовки Terraco Colors	OW-1-2
Terralite Sunlight	TS-203/1-F	Terralite Sunlight	TS-2004-C
Цвет грунтовки Terraco Colors	163-1	Цвет грунтовки Terraco Colors	164-1
Terralite Sunlight	TS-204/1-F	Terralite Sunlight	TS-2005-C
Цвет грунтовки Terraco Colors	OW-6-1	Цвет грунтовки Terraco Colors	131-1
Terralite Sunlight	TS-205/1-F	Terralite Sunlight	TS-2006-C
Цвет грунтовки Terraco Colors	165-1	Цвет грунтовки Terraco Colors	132-1
Terralite Sunlight	TS-206/1-F	Terralite Sunlight	TS-2007-C
Цвет грунтовки Terraco Colors	144-1	Цвет грунтовки Terraco Colors	165-1
Terralite Sunlight	TS-207/1-F	Terralite Sunlight	TS-2008-C
Цвет грунтовки Terraco Colors	OW-6-4	Цвет грунтовки Terraco Colors	163-1
Terralite Sunlight	TS-208/1-F	Terralite Sunlight	TS-2009-C
Цвет грунтовки Terraco Colors	OW-6-4	Цвет грунтовки Terraco Colors	163-1
Terralite Sunlight	TS-209/1-F	Terralite Sunlight	TS-2010-C
Цвет грунтовки Terraco Colors	178-1	Цвет грунтовки Terraco Colors	144-1
Terralite Sunlight	TS-210/1-F	Terralite Sunlight	TS-2011-C
Цвет грунтовки Terraco Colors	157-1	Цвет грунтовки Terraco Colors	OW-6-4
Terralite Sunlight	TS-211/1-F	Terralite Sunlight	TS-2012-C
Цвет грунтовки Terraco Colors	157-1	Цвет грунтовки Terraco Colors	141-1
Terralite Sunlight	TS-2001-C	Terralite Sunlight	TS-2013-C
Цвет грунтовки Terraco Colors	141-1	Цвет грунтовки Terraco Colors	181-2

**ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:** В случае отказа применения колерованной грунтовки перед нанесением Терралит Санлайт, производитель ООО “Террако-Индустрия” не несет ответственности за возможную визуальную неравномерность цвета готового покрытия



А Россия, 125212, г. Москва,  
Головинское шоссе, 5А, БЦ Водный, оф. 6017  
Тел.: +7 495 149 22 37,  
e-mail: info@terraco.ru

В Россия, 680032, г. Хабаровск,  
ул. Целинная, 15 К,  
Тел.: +7 4212 41 05 63,  
[info.vostok@terraco.ru](mailto:info.vostok@terraco.ru)