



## FINNTELLA® LUX DECO PEARL

### Финишная перламутровая декоративная краска. Чрезвычайно устойчива к истиранию.

<b>ТИП</b>	F-46 Финишная перламутровая декоративная краска на основе акрилат-сополимерного латекса. Модифицирована полиуретанами. Предназначена для внутренних работ совместно с декоративными штукатурками серии <b>FINNTELLA LUX® KIPSI</b> и красками серий <b>FINNTELLA Interior</b> . Позволяет создавать множество декоративных эффектов как в классическом, так и в самом современном стиле. Многообразие декоративных решений достигается благодаря применению различных инструментов – шпателя, тампона, кисти, валика и других. <b>ПЕРЛАМУТР</b> прекрасно подходит для любых помещений, в том числе подвергающихся интенсивной эксплуатации, хорошо моется, чрезвычайно устойчив к истиранию. Особый перламутрово-жемчужный блеск выгодно подчеркивает любой интерьер и расширяет возможности дизайнерских решений.
<b>ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ</b>	Бетонные, оштукатуренные, зашпатлеванные, гипсокартонные, ДВП, ДСП и т.п. поверхности, а также ранее окрашенные внутренние поверхности.
<b>ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ</b>	Стены внутри офисных комплексов, торговых залах, в комнатах бытового и складского назначения, детские, лечебно-профилактические и медицинские учреждения.
<b>СТОЙКОСТЬ К МЫТЬЮ</b>	Выдерживает влажную очистку и санитарную обработку с применением бытовых моющих и дезинфицирующих средств.
<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:</b>	
<b>Подготовка поверхности:</b>	Окрашиваемая поверхность должна быть прочной и сухой. В процессе работы температура воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5°C и на 3°C выше точки росы. Относительная влажность воздуха не более 80%.
<b>Расход:</b>	5-10 м <sup>2</sup> /л (100-200 г/м <sup>2</sup> ). Расход краски зависит от шероховатости и пористости поверхности, а также от способа нанесения и выбранного декоративного эффекта.
<b>Плотность:</b>	1,03 кг/л.
<b>Разбавитель:</b>	Вода.
<b>Способ нанесения:</b>	Кисть, валик, тампон, морская губка, шпатель из нержавеющей стали и пр. в зависимости от выбранного декоративного эффекта.
<b>Время высыхания:</b>	При +23°C и относительной влажности воздуха 50%: от пыли – 0,5 часа, до полного высыхания и нанесения финишного отделочного слоя – 1-2 часа.
<b>Блеск:</b>	Глянцевый.
<b>Цвет:</b>	Белый, колеруется по каталогам SYMPHONY, RAL, NCS, MONICOLOR NOVA и др.
<b>Транспортировка и хранение:</b>	БЕРЕЧЬ ОТ МОРОЗА! Допускается хранение и транспортировка при температуре не ниже +5°C. Срок хранения в таре производителя – 2 года.
<b>Вид упаковки:</b>	Пластиковая тара: 0,9л, 2,7л, 9л