



FINNTELLA® LUX DECO ANTIQUAR

Финишная лессирующая декоративная краска

ТИП	F-45 Финишная лессирующая декоративная краска на основе акрилат-сополимерного латекса. Модифицирована силиконами. Предназначена для наружных и внутренних работ совместно с декоративными штукатурками серии FINNTELLA LUX® KIPSI и красками серий FINNTELLA Interior и FINNTELLA Exterior . Придает поверхности эффект «вуали». Эта ее особенность, а также особый состав делают АКВАРЕЛЬ незаменимым продуктом при создании различных декоративных эффектов как на фасадах зданий, так и в интерьерах, где необходимо создать рисунок «под старину». Состав легок в нанесении, применяется в качестве финишного слоя на любые матовые и текстурные покрытия.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Бетонные, оштукатуренные, зашпатлеванные, гипсокартонные, ДВП, ДСП и т.п. поверхности, а также ранее окрашенные внутренние поверхности.
ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ	Стены внутри и снаружи офисных комплексов, торговых залов, в комнатах бытового и складского назначения, детских, лечебно-профилактических и медицинских учреждений.
СТОЙКОСТЬ К МЫТЬЮ	Выдерживает влажную очистку и санитарную обработку с применением бытовых моющих и дезинфицирующих средств.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	
Подготовка поверхности:	Окрашиваемая поверхность должна быть прочной и сухой. В процессе работы температура воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5°C и на 3°C выше точки росы. Относительная влажность воздуха не более 80%. Неокрашенные поверхности – поверхность очистить от пыли и грязи. Неровные поверхности зашпатлевать, отшлифовать и удалить образовавшуюся пыль. Зашпатлеванные, пористые или неоднородно впитывающие поверхности, а также древесно-волоконистые плиты и т.п. поверхности грунтовать грунтом акриловым упрочняющим FINNTELLA® Gestalt MAA. Ранее окрашенные поверхности – поверхность очистить щелочным водным раствором, промыть чистой водой и дать высохнуть. Отслаивающуюся краску, известь и мел удалить механически. Глянцевые поверхности отшлифовать до матовых или обработать щелочным водным раствором. Щели и неровности зашпатлевать, отшлифовать и удалить образовавшуюся пыль. Зашпатлеванные поверхности грунтовать грунтом акриловым упрочняющим FINNTELLA® Gestalt MAA.
Расход:	8-10 м ² /л (125-155 г/м ²) в зависимости от состояния подложки и выбранного декоративного эффекта.
Плотность:	1,24 кг/л
Разбавитель:	Вода.
Способ нанесения:	Шпатель, валик, кисть, морская губка в зависимости от выбранного декоративного эффекта.
Время высыхания:	При +23°C и относительной влажности воздуха 50%: от пыли – 0,5 часа, до полного высыхания и нанесения финишного отделочного слоя – 1-2 часа.
Блеск:	Матовый.
Цвет:	Белый, колеруется по каталогам SYMPHONY, RAL, NCS, MONICOLOR NOVA и др.
Транспортировка и хранение:	БЕРЕЧЬ ОТ МОРОЗА! Допускается хранение и транспортировка при температуре не ниже +5°C. Срок хранения в таре производителя – 2 года.
Вид упаковки:	Пластиковая тара: 0,9л, 2,7л, 9л.