



FINNTELLA® LATEKSI Gestalt

Декоративная штукатурка для создания текстурированных поверхностей

ТИП	F-10 Декоративная штукатурка на основе акрилат-сополимерного латекса и кварцевых наполнителей, для наружных и внутренних работ. Модифицирована силиконами. Содержит вещества, препятствующие поражению окрашенной поверхности грибами и плесенью.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Рекомендуется для наружной и внутренней отделки стен, особенно подверженных риску образования микротрещин. Для создания текстурированной поверхности с эффектом обработки шпателем по бетону, кирпичной кладке, цементной и гипсовой штукатурке, других поверхностей на минеральной основе.
ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ	Стены внутри и снаружи промышленных, торговых, офисных и жилых помещений.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	
Подготовка поверхности:	Окрашиваемая поверхность должна быть прочной и сухой. В процессе работы температура воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5°C и на 3°C выше точки росы. Относительная влажность воздуха не более 80%. Неокрашенные поверхности – поверхность очистить от пыли и грязи. Неровные поверхности зашпатлевать, отшлифовать и удалить образовавшуюся пыль. Зашпатлеванные, пористые или неоднородно впитывающие поверхности, а также древесно-волоконистые плиты и т.п. поверхности грунтовать грунтовочным составом FINNTELLA® Gestalt MAA. Для облегчения нанесения и увеличения срока службы покрытия перед нанесением декоративной штукатурки поверхность окрасить составом FINNTELLA LUX® LATEKSI_MAA. Ранее окрашенные поверхности – поверхность очистить щелочным водным раствором, промыть чистой водой и дать высохнуть. Отслаивающуюся краску, известь и мел удалить механически. Глянцевые поверхности отшлифовать до матовых или обработать щелочным водным раствором. Щели и неровности зашпатлевать, отшлифовать и удалить образовавшуюся пыль. Зашпатлеванные поверхности грунтовать грунтом акриловым упрочняющим FINNTELLA® Gestalt MAA.
ОСОБЕННОСТИ	Практически не имеет запаха, нетоксичен, не воспламеняется, экологически чистый в отношении человека и окружающей среды материал. Эластичные свойства сохраняются с течением времени и препятствуют образованию микротрещин на поверхности. Хорошая погодоустойчивость, стойкость к циклам замораживания и размораживания, кислото- и газостойкость, светостойкость и стойкость к УФ излучению. Хорошие водоотталкивающие свойства при хорошей паропроницаемости. Легко наносится.
Расход (при однослойном нанесении):	0,6-1 м ² /л (1450-2400 г/м ²) в зависимости от способа нанесения.
Плотность:	Около 1,45 кг/л (в зависимости от цвета).
Разбавитель:	Вода
Способ нанесения:	Шпатель, валик, (в зависимости от выбранного декоративного эффекта). При +20°C и относительной влажности воздуха 65%:
Время высыхания:	от пыли – 2-3 часа, для полного высыхания и нанесения финишного отделочного слоя - 24 часа
Блеск:	Матовый
Цвет:	Белый, колеруется в светлые и пастельные цвета по каталогам SYMPHONY, RAL, NCS, MONICOLOR NOVA и др.
Транспортировка и хранение:	БЕРЕЧЬ ОТ МОРОЗА! Допускается хранение и транспортировка при температуре не ниже +5°C. Срок хранения в таре производителя – 2 года.
Вид упаковки:	Металлическая / пластиковая тара: 9л, 18л