

## FINNTELLA® SCANDINAVIA Primer 1:5 Укрепляющий грунт-концентрат

**finntella**®

### ТИП:

Универсальный водоразбавляемый акрилатный укрепляющий грунт глубокого проникновения для наружных и внутренних работ. Содержит вещества, препятствующие поражению окрашенной поверхности грибками и плесенью. Концентрат 1:3 для наружных работ и 1:5 для внутренних работ. Работает по системе DEEP INSIDE.

Из 1л грунт-концентрата получается бл идеальной грунтовки

Укрепляет основание на молекулярном уровне.

Снижает расход краски. Предохраняет от гниения, плесени и воздействия влаги. Улучшает сцепление покрытия с поверхностью.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для грунтования оштукатуренных, кирпичных, бетонных, гипсокартонных и газобетонных поверхностей, гипсовых строительных материалов, волокнисто-цементных панелей, древесностружечных и древесноволокнистых плит, для укрепления мелящих и побеленных поверхностей внутри помещений. Для пропитки бетонных оснований, цементных штукатурок, акрилатных фасадных шпатлёвок перед нанесением фасадных водно-дисперсионных акриловых красок при наружных работах.

### ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

Стены и потолки внутри и снаружи помещений. Для грунтования поверхностей перед интерьерной окраской в помещениях любого типа, а также для фасадных работ.

Приготовить рабочий раствор грунтовки разбавлением концентрата чистой водой. При проведении внутренних работ грунтовку разбавлять в соотношении 5 части воды на 1 часть грунтовки.

Для наружных работ и по сильно мелящим поверхностям грунтовку разбавлять в соотношении 3 части воды на 1 часть грунтовки. Соотношение смешивания выбирают в зависимости от впитывающей способности окрашиваемой поверхности. При приготовлении рабочего раствора воду добавлять в концентрат, а не наоборот. Наносить на сухую чистую поверхность кистью, валиком или краскораспылителем в 1–2 слоя, в зависимости от состояния обрабатываемой поверхности.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Обрабатываемая поверхность должна сухой, влажность строительных конструкций не должна превышать 8%. В процессе работы температура воздуха и поверхности должна быть выше +5°C и на 3°C выше точки росы. Относительная влажность воздуха не более 80%.

Перед нанесением поверхность тщательно очистить от пыли, меловой или известковой побелки, непрочно держащихся старых покрытий.

Расход (при однослойном нанесении):	7-15 м <sup>2</sup> /л (250-290 г/м <sup>2</sup> ). Расход состава зависит от пористости и шероховатости поверхности, а также от способа нанесения.
Плотность	1,0-1,1 кг/л
Разбавитель	Вода 1: 3 (снаружи) 1: 5 (внутри)
Способ нанесения	кисть, валик, краскораспылитель.

Время высыхания	При +23°C и относительной влажности воздуха 50%: от пыли – 1 часа, для повторного нанесения – 1,5 часа
Цвет	Бесцветный
Блеск	Матовый
Транспортировка и хранение	БЕРЕЧЬ ОТ МОРОЗА! Допускается хранение и транспортировка при температуре не ниже +5°C в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Срок хранения в таре производителя - 2 года.
Вид упаковки	Пластиковая канистра: 1л, 3л, 5л, 10л

- ✓ Концентрат, покрывает максимальную площадь при подготовке поверхности
- ✓ Обеспечивает равномерное нанесение финишного покрытия
- ✓ Изготовлен по оригинальной финской рецептуре
- ✓ Обладает высокой клеевой и проникающей способностью, пропитывает и склеивает рыхлые основания на глубину до 12 см
- ✓ Быстро сохнет
- ✓ Не содержит растворителей
- ✓ Значительно улучшает адгезию
- ✓ РЕКОМЕНДОВАН В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ FINNTELLA KLARS